

合同编号：



UEJCA2303270EGN00

宁夏回族自治区公安厅交通警察总队
高速公路交警执法站建设项目合同



甲方： 宁夏回族自治区公安厅交通警察总队

乙方： 中电信数智科技有限公司

合同编号：



UEJCA2303270EGN00

宁夏回族自治区公安厅交通警察总队 高速公路交警执法站建设项目合同

签订地：宁夏回族自治区银川市金凤区满城南街 401 号

甲方（采购人）：宁夏回族自治区公安厅交通警察总队

住所地：宁夏回族自治区银川市金凤区满城南街 401 号

乙方（中标人）：中电信数智科技有限公司

住所地：北京市海淀区复兴路 33 号 13 层东塔 13 层 1308 室

乙方于 2023 年 9 月 14 日参加了宁夏回族自治区公安厅交通警察总队组织的“高速公路交警执法站建设项目”政府采购活动，经评标委员会评标确定乙方为高速公路交警执法站建设项目中标供应商，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及采购文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 建设内容

高速公路交警执法站建设项目主要建设高速公路银川东收费站交警执法站卡口、视频监控、显示屏及近场监测系统等。设备具体品牌、数量、规格型号（技术参数）等详见附件。

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：贰佰零捌万元整（小写：¥2,080,000.00 元）。其中设备费用：人民币（大写）壹佰捌



拾叁万柒仟元整(小写¥1,837,000.00元);系统集成费:人民币大写:贰拾肆万叁仟元整,小写:¥243,000.00元。此价格为合同执行不变价(固定单价),不因国家政策变化而变化,该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸提供等)、质保期服务等全部价款,除此之外,甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地: 中国
2. 货物的质量要求: 原厂质保
3. 货物的技术标准: 国家标准
4. 在双方没有约定或约定不明时,国内合同标的物应按国家或行业颁布的现行标准中较高的执行。
5. 双方在合同中确定某生产厂家的产品后,乙方不得随意变更生产厂家。如需要变更,须得到甲方的书面认可。

第四条 交货

1. 交货日期: 合同签订后 120 日历天完成交付验收。
2. 交货地点: 银川市金凤区满城南街 401 号、高速公路银川东收费站等。

3. 乙方将货物交付甲方,并且经甲乙双方共同验收合格后所有权转移给甲方。在所有权转移之前,标的物损毁、灭失的风险归乙方,乙方保证所交付的货物(含成品无形资产)的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。



第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 甲方自收到发票之日起 30 个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。（按照付款比例开具等额发票）

3. 付款方式

3.1 分段支付：

（1）第一次支付比例：30%，即人民币（大写）：陆拾贰万肆仟元整（¥624,000.00），于政府采购合同签订后、乙方按付款比例向甲方交付发票后，甲方在 30 个工作日内支付。

（2）第二次支付比例：40%，即人民币（大写）：捌拾叁万贰仟元整（¥832,000.00），于设备进场初验合格后、乙方按付款比例向甲方交付发票后，甲方在 30 个工作日内支付。

（3）第三次支付比例：30%，即人民币（大写）：陆拾贰万肆仟元整（¥624,000.00），于项目交付验收合格并完成项目结算审计工作后、乙方按结算审计审定金额向甲方交付发票后，甲方在 30 个工作日内支付。

4. 乙方开户银行名称、地址和账号为：

收款人：中电信数智科技有限公司

合同编号：



UEJCA2303270EGN00

开户银行：中国光大银行北京新源支行

账号：75100188000011612

地址：北京市海淀区复兴路 33 号 13 层东塔 13 层 1308 室

第七条 验收

1. 项目建设完成后,甲方根据国家、行业验收标准,明确验收时间、方式、程序和内容等事项组成验收小组,在收到乙方项目验收申请之日起 5 个工作日内,甲方将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符,甲方有权根据检验结果要求乙方立即更换或者提出索赔要求。

2. 依据合同设备清单,对设备品牌、规格型号(技术参数)、数量、质保书等必备附件进行检查。


3. 货物由乙方进行安装,完毕后,甲方应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。

4. 验收前乙方须提供以下资料:设备安装示意图、线缆走线图、测试报告、配置文件、技术资料以及操作说明书、原厂家人员培训全套资料、及其他相关技术文件等。

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方负责设备安装和调试以及操作人员培训,并制定详细的培训计划,使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作,做好相关记录及技术文档收集整理,待验收合格后移交给甲方。

2. 乙方应具备完善的服务体系,有能力提供持续的售后服务。货物在质量保证期内,如发现合同标的物有缺陷,不符合本合同



规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到索赔文件后，应立即无偿修理、更换或委托甲方安排修理，由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由乙方负担，因乙方产品质量问题给甲方造成的损失由乙方赔偿。

3. 售后服务应按照乙方投标文件 5.5 售后服务方案执行。包括但不限于以下内容：

乙方承诺对本项目提供 7×24 服务，在甲方发出要求服务通知的 30 分钟内响应，并且若需现场处理，24 小时内乙方指派的服务人员到达现场。

1) 保修范围：工程保修范围包括本次投标所界定的全部工程项目。

2) 保修期限：项目验收合格后免费质保期三年。

3) 服务响应时间、修复时间：乙方对本项目提供 7×24 服务，在甲方发出要求服务通知的 24 小时内，乙方指派的服务人员到达甲方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过 5 个日历日；在保修期内，如设备出现故障，在 3 个日历日内完成维修工作，否则更换新机。

4) 售后服务电话提供 7×24 技术指导和现场咨询服务，24 小时售后服务电话为：18995110991。

5) 问题解决后 48 小时内对用户进行回访；

6) 为确保本项目所有的系统能以正常的、最优化的状态运行，根据客户约定的巡检工作要求执行现场巡检服务，以主动预防式服务确保系统的运行。



7) 乙方提供给甲方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图。

4. 技术培训应按照乙方投标文件 5.6 培训计划执行。

5. 驻场服务人员：乙方针对本项目安排驻场维护服务人员 1 人，以保障系统全时间段无故障不间断正常运转。

驻场服务人员：李彦达 18995116529

第九条 知识产权保护

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

第十条 甲方的权利及义务

(一) 甲方的权利

1. 甲方有权要求乙方按本合同约定的目标、内容、方式、期限、地点、质量要求交付货品。

2. 甲方有权要求乙方对其交付货品所涉及的所有问题进行解答，直至能达到甲方的要求。

3. 甲方有权组织相关人员对乙方提供的货物(含成品无形资产)进行验收。

(二) 甲方的义务

1. 甲方应按本合同约定的金额、方式、时间向乙方支付费用。



2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十一条 乙方的权利及义务

（一）乙方的权利

1. 乙方有权要求甲方按本合同约定的金额、方式、时间向乙方支付费用。
2. 乙方有权要求甲方按本合同的约定在乙方交付货物时提供相应场地。

（二）乙方的义务

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。
2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。
3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

第十二条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的 20% 向守约方支付违约金。
2. 乙方逾期交付货物时，每逾期 1 日乙方向甲方支付合同总金额 0.5% 的违约金，逾期违约金总额不超过合同总额的 20%。逾期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第 1 款的规定赔偿甲方违约



金。

3. 甲方逾期付款时，每逾期 1 日甲方向乙方支付合同总金额 0.5% 的违约金，逾期违约金总额不超过合同总额的 20%。逾期付款超过 30 日的，乙方有权决定是否继续履行合同，如乙方决定终止履行合同的，甲方应按照第 1 款的规定赔偿乙方违约金。

4. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额 20% 的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

第十三条 不可抗力

1. “不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、叛乱、瘟疫、自然灾害等；

2. 受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任；

3. 双方在不可抗力事件停止后或影响消除后立即继续履行合同义务，合同有效期和有关履行合同的预定的期限相应延长；

4. 如不可抗力的发生致使本合同的履行成为不必要或不可能，在提供相关证明后，任何一方可以通知对方解除合同。

第十四条 保密责任

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本



合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

第十五条 联系人

1. 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定邓虎，13469571152为甲方日常联系人，乙方指定李彦达，18995116529为乙方日常联系人。

2. 一方变更联系人的，应当提前5日以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十六条 争议的解决

1. 甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以将争议提交至银川市金凤区人民法院。

2. 本合同中留存的通讯地址、联系电话，用于接收文件的送达地址。同时，如因本合同发生纠纷而诉诸法院，本合同中所列明的通讯地址、联系电话将作为司法送达地址。该送达地址适用于包括仲裁、一审、二审、再审、执行等各个诉讼阶段。如合同期内或诉讼/仲裁期间一方通讯地址、联系电话变更的，应及时告知相对方及受诉法院/仲裁变更后的通讯地址、联系电话。如果提供的通讯地址、联系电话不准确、或不及时告知变更后的通讯地址、联系电话，导致各类通知或诉讼文书无法送达或未及时送达，该方将自行承担由此可能产生的法律效果。相对方、受诉法院/仲裁机构将文书邮寄至送达地址或以电子方式送达即视为有效送达。



第十七条 合同生效及其它

1. 乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，乙方不得分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 招标文件、投标文件、中标通知书和投标人所做的其他承诺均是合同的有效组成部分。未尽事宜，双方可以另行补充协议，补充协议亦为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

3. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

4. 本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。

第十八条 合同附件

1. 高速公路交警执法站建设项目中标通知书；
2. 高速公路交警执法站建设项目设备清单；

合同编号：



UEJCA2303270EGN00

(此页无正文，为合同签署页)

甲方：宁夏回族自治区公安厅交通警察总队	乙方：中电信数智科技有限
电话：0951-5688959	电话：010-58553627
法定代表人（授权代表）：	法定代表人（授权代表）：
签字：王军	签字：李忠
签字日期：2023年9月26日	签字日期：2023.9.26

合同编号：



UEJCA2303270EGN00

附件一：高速公路交警执法站建设项目中标通知书

宁夏天泽众德招标有限公司 中标通知书

计划编号：2023NCZ002885

项目编号：TZD/NZC230129A

中电信数智科技有限公司：

受宁夏回族自治区公安厅交通警察总队委托，宁夏天泽众德招标有限公司代理的宁夏回族自治区公安厅交通警察总队高速公路交警执法站建设项目（项目编号：TZD/NZC230129A），2023年09月14日采用公开招标采购方式，经评标委员会评标，宁夏回族自治区公安厅交通警察总队确定中电信数智科技有限公司为本项目中标供应商，中标金额为：¥2,080,000.00元（大写：贰佰零捌万元整）。

请中电信数智科技有限公司于本《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与宁夏回族自治区公安厅交通警察总队签订政府采购合同。并将合同原件一份送交宁夏天泽众德招标有限公司。



温馨提示：为缓解中小企业融资困难，宁夏回族自治区财政厅联合中国人民银行银川中心分行出台了政府采购合同信用融资政策，贵单位如有融资需求，可登录“宁夏政府采购网-政府采购合同信用融资系统”了解详情。

合同编号:

UEJCA2303270EGN00

附件二：高速公路交警执法站建设项目设备清单

序号	货物名称	品牌型号	配置参数	单位	数量	单价	总价	备注
一、卡口系统								
1	卡口抓拍单元	海康威视、IDS-ITV900-AB CD/GS	1. 卡口抓拍单元设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等； 2. 抓拍单元防护罩前板具有防尘、防水功能，以及 LED 补光灯； 3. 支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯加红外爆闪同步补光； 4. 车辆特征检测功能：支持车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测； 5. 设备的镜头和两个传感器一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，单个传感器靶面 1 英寸； 6. 抓拍支持输出三张同时时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩）、红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移；（详见公沪检 1945094 第 2 条） 7. 抓拍图像要求：当环境照度$\geq 30\text{lx}$ 时，不能开启任何外置可见光补光装置（包括和不限干，气体爆闪，LED 常亮，频闪或者爆闪）；环境照度$< 30\text{lx}$ 时，不能开启任何外置可见光爆闪补光装置（包括和不限干，气体爆闪，LED 爆闪等），LED 常亮或者频闪照度$< 30\text{lx}$ 在以上抓拍条件下，可以抓拍符合效果要求的全彩图像； 8. 我司所投设备采用深度学习芯片； 9. 最大图像尺寸：4096$\times$2160 像素；字符叠加时最大可支持 4096$\times$2800；	套	13	8310.00	108030.00	

合同编号:

UEJCA2303270EGN00

10. 车辆子品牌识别功能: 支持车辆子品牌识别功能, 通过车头可识别 7100 种, 通过车尾可识别 3800 种, 全天识别准确率不低于 99%;					
11. 人脸抓拍模式: 支持人脸目标抓拍头肩照或全景照, 模式可选;					
12. 车辆捕获抓拍功能: 在天气晴朗无雾, 号牌无遮挡、无污损, 白天环境光照度不低于 200lx, 晚上辅助光照度不高于 30lx 的条件下测试, 白天和晚上的捕获率均 ≥ 99%;					
13. 抓拍优化功能: 支持侧脸过滤功能, 过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置; 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓拍功能, 当开启时, 人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍;					
14. 外壳防护等级 IP66;					
15. 车身颜色识别功能: 支持不少于 14 种车身颜色识别, 包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、古、金、橙、银灰;					
16. 设备接入要求: 设备可接入高速交警管控平台, 实现视频预览、					
1. 票道卡口抓拍单元内置 500 万像素全局曝光 CMOS 摄像机, 具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点;					
2. 支持闪光灯和 LED 频闪灯同步补光。					
3. 支持线圈, 视频等触发模式。					
4. 具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。					
5. 内置深度学习算法, 可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测。					
6. 支持识别车牌种类: 包括但不限于民用车牌, 警用车牌, 2012 式新军用车牌, 2012 式武警车牌, 新能源车牌。					
7. 支持远程数据上传, 可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP 服务器或者后端平台。					
8. 触发输出: 具有 7 路 F+F-输出接口, 可作为补光灯同步输出控制;					
9. 触发输入: 具有 1 个触发/报警输入					
2	票道卡口抓拍单元	海康威视、IDS-TCH500-AB CD/GS	台	12	5310.00 63720.00



合同编号:

UEJCA2303270EGN00

10. 通讯接口：具有 3 个 RS-485 接口，1 个 RS-232 接口，2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应；					
11. 图片分辨率：2448 (H) × 2048 (V)					
12. 图片格式：JPEG					
13. 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测；					
3	多合一补光灯	海康威视、CXBC-1-I-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)		22 台	1860.00 40920.00
1. 多合一补光灯为铝合金灯体，采用鳍片式散热结构，而罩采用耐高温 PC 材料； 2. 内置 24 颗高亮度 LED 芯片； 3. 带 LED 格栅； 4. LED 控制采用恒流驱动技术； 5. 气体光源回电时间 < 60ms，支持超速连拍； 6. 气体爆闪色温：5500K； 7. 氙气灯工作寿命 1000 万次； 8. LED 色温：4000K； 9. 支持 LED 灯频闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪，控制方式采用分线控制；触发方式氙气爆闪开关量触发、LED 频闪电平量触发、LED 爆闪电平量触发； 10. 气体补光控制具有峰值抑制功能； 11. LED 亮度控制：支持超低照度频闪； 12. 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 13. 防护等级 IP66； 14. 满足《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中 LED 光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲，仅限于日间补光并在环境光照度小于 500lx 时自动关闭）和红外光源的相关要求。					



合同编号:

UEJCA2303270EGN00

4	票道卡 口补光 灯	海康威视、 DS-TL2000AS	1. 光源类型: 原装进口大功率白光 LED 2. LED 灯珠数量: 16 颗 3. 色温: 5000-7000K 4. 发光角度: 支持 10°、40° 可选 5. 覆盖范围: 单车道 6. 最佳补光距离: 16~25 米 7. 触发方式: 电平量触发 (可选配开关量触发) 8. 触发信号电平: 4V~12V (高电平有效) 9. 触发频率: 50Hz~400 Hz 10. 触发占空比: 1%~40% 11. 响应时间: 20ms 12. RS485 接口: 1 路, 支持 PC 机或相机连接 (可选配) 13. 同步接口: 1 路频闪触发输入, 1 路抓拍触发输入和 1 路频闪同步输出 (可选配) 14. 参数配置: 支持内部参数设置, 如日夜功能开启阈值、频闪延时等 15. 设计寿命: 50000 小时 16. 外壳材质: 压铸铝	台	12	705.00	8460.00	
5	卡口终 端	海康威视 DS-TP50-1ABCD /GS	1. 卡口终端支持 18 路 H.265、H.264 编码混合自适应接入; 2. 支持图片存储展示, 包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据; 3. 支持视频预览、录像和回放, 可配置录像计划, 录像和图片存储空间可配置; 4. 支持本地浏览器查询数据, 可设置多种筛选条件; 查询结果可关联对应事件短录像; 5. 支持多种字符叠加、图片合成模式; 6. 硬盘容量为 8TB; 7. 设备采用嵌入式 Linux 实时操作系统, 内存容量为 2GB; 8. 数据统计功能: 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距	台	5	5560.00	27800.00	



合同编号: UEJCA2303270EGN00

			等数据;支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台; 9. 数据保护功能:对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障,设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失;设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改,只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作; 10. 接口:具有 2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口,具备 18 个 1000M 以太网接口,具备 2 个光口。			
6	测速雷达 森思泰克、STJ1		1. 单车道测速雷达,频率 24G; 2. 测速距离:单车道 18~38m; 3. 测速范围应为 20km/h-400km/h,且车辆远离时显示反向“-”,车辆接近时显示为正向“+”; 4. 测速误差:车速 20km/h-180km/h,误差-0.5km/h-0km/h;车速 180km/h-400km/h,误差-1km/h-0km/h; 5. WIFI 升级及参数配置,可通过 WIFI 连接进行升级,升级后功能正常,可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置; 6. 防护等级 IP66。	个	12	5350.00 64200.00
7	报警灯 海康威视、WLD012E2RB001		声光报警器(红蓝双色),12VDC,功率 2.2W,工作温度, -20℃~+40℃	台	12	375.00 4500.00
8	工业交换机 (卡口) 华为、S5735-L8T4X-A 1		国产芯片 1. 交换容量 330Gbps;转发性能 82Mpps; 2. 支持 8 个千兆电口,4 个万兆光口; 3. 支持基于端口的 VLAN、基于 MAC 的 VLAN 支持基于协议 VLAN;	台	5	2960.00 14800.00



UEJCA2303270EGN00

合同编号:

			4. 支持 MAC 地址 $\geq 32K$; 支持 ARP 表项 $\geq 4K$ 。 5. 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能; 6. 基于 VLAN 端口隔离; 支持 IPv4 静态路由; 支持 IPv6 静态路由; 路由口数: 8 个; 除 2 个独立的光纤端口可以组成环网外, 其它电口也支持多个独立的自愈环, 当发生链路故障时, 环网自愈时间小于 50ms; 7. 含 2 个千兆单模光模块。			
9	防雷器	国产、定制	保护 220V 交流供电、网络电源二合一防雷, 用于机箱内设备防雷/2/A220。	个	4	186.00 744.00
10	卡口设备机箱	国产、定制	1. 交通技术监控机柜可实现对前端设备统一管理, 减少前端设备的维护工作量, 降低系统维护成本; 2. 具有 5 路 AC220V 强电输入接口、6 路 AC220V 强电输出接口、2 路 DC12V 供电输出接口、8 个模拟量接口、2 路标准 BNC 模拟视频接口、1 个 10M/100M 自适应 RJ45 接口、3 个 RS-232 接口、2 个 RS-485 接口、4 路报警输入接口、4 路报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口; 3. 当外部供电中断时, 设备支持 10S 以上短时断电续航, 并支持实时将断电信息回传中心平台进行报警; 4. 内置的监测仪具有 6 个 AC220V 供电控制模块, 可通过平台或 WEB 远程控制任意模块上电或下电, 实现远程断电重启前端设备的功能; 5. 机柜内置温湿度探测器, 可对机柜内部的温湿度数据进行检测, 并在平台和 WEB 上实时展示, 温湿度传感器的温度检测范围为 $-45^{\circ}\text{C}\sim 130^{\circ}\text{C}$, 湿度检测范围为 0%~100%; 6. 当机柜内部温度超过设定值时, 风扇自动开启; 低于设定值时, 风扇自动关闭; 7. 设备内置 LCD 显示, 可实时显示时间信息、温湿度信息、供电模块通断信息、电压与电流数据; 8. 内置的监测仪具有 2 路 DC12V 供电输出, 可给接入的摄像机、传感器等设备供电, 设备外部供电中断时, 具有短时供电输出功能; 9. 当机柜内电压、电流、温湿度等数据超出设定正常范围时, 可联动报警, 报警方式有	套	5	3050.00 15250.00



UEJCA2303270EGN00

合同编号:

		声音报警、上传中心平台、短信报警; 10.当机柜门开启时,将发出报警信息,可关联声音报警、上传中心平台。				
11	票道杆 件立柱	立柱高度:1.3米;立柱直径:60mm	套	24	420.00	10080.00
12	取电	管道开挖及敷设:截面尺寸 400×600mm,敷设 1 根外径 32mmPE 管,壁厚 3.5mm,沟宽 400mm,深度 600mm;含垃圾外运原貌恢复;线缆 RVV3×2.5,包括管道开挖、取电协调费、电表、过路钢管及自项目验收合格后三年电费。	项	1	8310.00	8310.00
13	分支光 缆	管道开挖及敷设:截面尺寸 400×600mm,敷设 1 根外径 32mmPE 管,壁厚 3.5mm,沟宽 400mm,深度 600mm;含垃圾外运原貌恢复;4 芯分支光缆;包含协调费及桥梁涵洞过路钢管等其它费用。	项	1	7400.00	7400.00
14	安装辅 材	包括电源线 RVV3×1.5、信号线 RVV2×1.0、六类国际网线、方向节、抱箍、插件、耗材等。	项	1	3400.00	3400.00

二、视频监控系統

1	全景监 控摄像 机	海康威视、 iDS-2VPE13-AB CD/GS	台	1	39660.00	39660.00
1. 我司所投全景监控摄像机为 2400 万 270 度星光级全景网络高清智能球机,采用一体化设计,单产品即可同时提供全景、特写画面,兼顾全景与细节。其中全景画面由 6 个传感器拼接而成,实现 270 度的全景监控,全景画面可支持关注区域畸变矫正;一体化机芯和高速云台设计,在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能 2. 自带镜头,另配 6 个图像采集模块,可输出 1 路主视频图像和 6 路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接,拼接后的辅视频图像:水平视场角 270°,垂直视场角 80°; 3. 主视频图像: 3840×2160@30fps, 辅视频图像: 8160×2400@25fps; 4. 内置 GPU 芯片,靶面尺寸为 1/1.8"; 5. 主视频支持 45 倍光学变倍; 6. 彩色: 0.0003lux; 黑白: 0.0001lux; 7. 主视频支持 45 倍光学变倍,16 倍数字变倍; 8. 产品支持畸变调整功能,支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远,中,近 3 种畸变调整; 9. 具备 AR 视频标签添加,修改,删除和标准等系列管理功能,支持视频画面中添加最						



UEJCA2303270EGN00

合同编号:

2	高睿智 能枪球	海康威视、 DS-2SK8C2861M X-ABCD/GS	多500个标签：标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等； 10. 具备AR视频标签联动功能，并可对高-高、高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览； 11. 防护：IP67；6000V 防雷、防浪涌、防突破，符合GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准；					
			1. 摄像机内置3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置2个镜头，细节内置1个镜头；全景路视频图像分辨率不小于3632×1632，细节路视频图像分辨率不小于3840x2160； 2. 全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯；细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯； 3. 细节通道内置镜头，支持25倍光学变倍，镜头最大焦距为150mm； 4. 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°； 5. 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调； 6. 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°； 7. 全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 8. 摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签； 9. 摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止； 10. 设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警； 11. 设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位	台	2	9800.00	19600.00	



合同编号: UEJCA2303270EGN00

			置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化; 12. 防护: $\geq$ IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波, 符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准;				
3	光纤收发器	海康威视、DS-3D04T-A、DS-3D01R-A	发送: 4 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机; 光口: 1 个百兆光口; 距离大于等于 20 公里; FC 口: 单模单纤; 电口: 4 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式; 接收: 1 口百兆光纤收发器工业导轨式接收机; 光口: 1 个百兆光口; 距离大于等于 20 公里; FC 口: 单模单纤; 电口: 1 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;	对	2	650.00	1300.00
4	设备机箱	国产、定制	机箱具有防尘、防雨、防晒, 机箱表面刷漆或镀锌, 带安装板, 带包箍, IP65 防护等级; 含插排、网络防雷器等安装附件。含电源开关、接线端子、多用三芯插座。放置光纤收发器, 断路器, 接线端子、防雷等。设备配备智能电源管理控制模块, 支持断电检测、动环监控、摄像机状态检测等功能。	套	2	1860.00	3720.00
5	提示牌	国产、定制	定制“声像监控区域”标牌, 规格: 1.2m $\times$ 1.6m	套	2	1180.00	2360.00
6	全景监控杆件	国产、定制	定制, 材质: Q235, 八角杆件, 高 10m, 横臂长 0.5m。杆件采用整体热镀锌后喷塑处理, 镀锌符合 GB/T 13912-2020 标准	套	1	7700.00	7700.00
7	监控杆件	国产、定制	定制, 材质: Q235, 八角杆件, 高 7m, 横臂长 1m。杆件采用整体热镀锌后喷塑处理, 镀锌符合 GB/T 13912-2020 标准	套	1	5700.00	5700.00
8	安装辅材	国产、定制	安装紧固件、螺母、垫片等配件; 包括电源线、室外网线、接地线等	批	1	1400.00	1400.00
三 执法站 LED 显示屏及立柱系统							
1	LED 信息显示屏	海康威视、YDBZ-0-B-HKYD -100	1. 显示尺寸 3.2m $\times$ 2.08m, 2. 全彩交通诱导屏 3. 点间距: 为 P10, 纯点阵屏 4. 亮度: 8000cd/m ²	平方米	6.66	7350.00	48951.00



UEJCA2303270EGN00

合同编号:

		5. 包含接收卡及监控卡				
2	大屏控制系统	海康威视、DS-TVL000-0-3、DS-TVL000-0-7、DS-TVL000-0-11	1	套	10236.00	10236.00
3	光纤收发器	海康威视、DS-3D04T-A、DS-3D01R-A	1	对	650.00	650.00
4	落地机柜	国产、定制	1	台	2400.00	2400.00
5	电源接入箱	国产、定制	1	项	950.00	950.00
6	F 型杆件	国产、定制	1	套	34300.00	34300.00
7	安装辅材	国产、定制	1	批	2000.00	2000.00



UEJCA2303270EGN00

合同编号:

8	网络话筒	航标、定制	1. 显示屏: 中文彩色 8 英寸液晶显示屏, 全图形化触控模式操作, 终端状态显示一目了然 2. 功能 ① 集广播、对讲、监听于一体 ② 支持多类型广播音源选择, 包括: 媒体广播、文本广播、采集广播、人工喊话 ③ 内置各行业常用应急预案, 方便调用, 预案增加、修改、删除方便 ④ 操作简单, 一触即播, 支持一人同时处理多起事件 ⑤ 可通过预览区实时查看播放预案属性, 如: 播报内容、播报音量、播报时长、播报次数等 ⑥ 可实现对权限范围的单个播放终端、多个播放终端、单个分区、多个分区、全区进行广播 ⑦ 外场播放终端实时监听功能 ⑧ 图标方式显示播放终端的名称和实时状态 ⑨ 日志记录功能, 包括用户日志、对讲日志和终端日志 3. 任务并发: 支持 100 台广播和对讲终端同时运行, 支持 50 路不同的音源同时并发 4. 工作电源: 工作电源: 电压 12V, 电流 2A 以上的直流稳压电源 5. 处理器: 四核主频 1.2GHz 6. 存储类型: 8GB eMMC 7. 触摸液晶屏幕规格: 触摸屏类型: IPS 电容屏; 尺寸: 8 英寸; 分辨率(像素): 1024*768; 亮度: 200NIT 8. 麦克风拾音头: 灵敏度: -40dB±2dB; 响应频率: 40Hz-16KHz; 输出阻抗: 200Ω 9. 监听喇叭: 3W 4Ω 10. 网络通讯协议: TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP 11. 网络传送音频格式: MP3/IMA-ADPCM 12. 码流: 32kbps ~ 192kbps 13. 外部接口: 1 个 DC 电源插座; 1 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网 RJ45 接口; 3.5mm 音频输出插座; 1 组 2P 扩展用接线端子	台	1	6050.00	6050.00
---	------	-------	---	---	---	---------	---------



UEJCA2303270EGN00

合同编号:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



合同编号: UEJCA2303270EGN00

			时,功放在重新启动或重新播放广播任务时,自动将音量调节到系统设定的默认音量或任务音量				
			⑨ 内置扬声器故障检测电路,可检测扬声器故障,并可通过管理软件及时查看				
			⑩ 内置温度检测模块,可通过管理软件及时查看外场功放的温度				
			⑪ 内置功放模块故障检测电路,具备本地和远程的故障实时提示功能				
			⑫ 内置智能温度控制系统				
			⑬ 功放过载、过温保护电路,保障系统使用的安全性				
			12. 外部接口:电源接口:1个三芯防水航空插座(配有插头);				
			网络接口:1条10/100Mbps自适应以太网RJ45防水接口尾线;				
			喇叭接口:1个两芯防水航空插座(配有插头);扩展接口:1个短				
			路信号输出接口,1个两芯防水航空插座(配有插头)				
			13. 运行时间:支持7×24小时无间断工作				
10	室外防雨高音号角	顺泽宝、定制	防护等级:IP66;输入电压:100V;输出功率:150W;频率响应:200Hz-4KHz;声压级(1M/1W):115dB;喇叭筒类型:圆筒;材质:铝	只	2	2780.00	5560.00
11	号角安装支架	国产、定制	根据现场情况定制	套	2	92.00	184.00
四、执法站配套设施							
1	拼接显示屏	海康威视、DS-D4012FI-AB CD/CS	1. LED 像素点间距为1.25mm;像素密度640000点/m², SMD 封装, 国产铜线; 2. 显示有效尺寸为4.5*2.3625m,分辨率为3600*1890,根据自身产品尺寸进行拼接,但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽,误差范围不超过2%; 3. 色温3000K—10000K可调,水平、垂直视角160°,亮度均匀性97%,色度均匀性±0.003Cx,Cy之内,刷新率:3840Hz; 4. 维护方式:完全前维护;	平方 米	10.63	19900.00	211537.00

合同编号:

UEJCA2303270EGN00

			5. 白平衡亮度: 600 cd/m²; 6. 色温: 3000-10000 K 可调; 7. 可视角: 160° (H) / 160° (V):				
2	发送卡	海康威视、 DS-D40C06-N	1. 支持 1 路 HDMI 视频源输入。 2. 支持 1 路音频输入。 3. 支持 6 路千兆网口输出, 每个网口最大支持 65 万像素。 4. 支持 1 路 DVI 视频源输出, 可用于级联或监视。 5. 支持 1 路 HDMI 视频源输出, 可用于级联或监视。 6. 支持 1 路方口 USB 控制接口。 7. RS232 IN 和 RS232 OUT 控制接口, 可用于设备级联。 8. 支持 2 路千兆网口, 配合方口 USB 接口, 可进行设备级联。 9. 最大接入为 1920 × 1200@60Hz	台	4	5560.00	22240.00
3	安装支架	海康威视、定制	配套落地支架, 带防倒	平方米	13.78	2200.00	30316.00
4	配电柜	海康威视、 DS-D40D20	1. 类型: 20KW 配电柜 2. 控制: PLC 控制器, 网络远程控制 3. 元器件: 断路器, 接触器 4. 输入电压: 380V, 三相五线 5. 输出电压: 220V 6. 输出回路: 6 个单相回路	台	1	10180.00	10180.00
5	拼接处理器	海康威视、 DS-B21-ABCD/G S	1. 框架式结构, 采用无源背板, 机箱具有 13 个板卡插槽, 系统稳定可靠; 2. 投标产品主控板自带 8 个串口控制接口, 每个串口可配置 RS485, 可挂载 8 个 RS485 控制设备, 可将 IP 数据发送给串口; 3. 支持视频输入通道参数设置功能, 可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、	台	1	45800.00	45800.00



UEJCA2303270EGN00

合同编号:

			亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置, 图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置; 4. 解码显示视频无卡顿, 编码预览视频无卡顿; 5. 支持 1、2、4、6、8、9、12、16、32、48、64 画面分割显示; 6. 支持 4 路 DVI4 路 HDMI 进+8 路 DVI 出; 7. 支持 4K 输出板最大分辨率 4096×2160, 其它板卡支持 8 种分辨率输出 1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768;				
6	交换机	华为、S5736-S24T4XC	国产芯片 1. 交换容量 758Gbps/7.58Tbps。 2. 包转发率 174Mpps/363Mpps。 3. 10/100/1000BASE-T 电口 24 个, 1G/10G BASE-X SFP Plus 端口 4 个。	台	2	11900.00	23800.00
7	视图工作站	海康威视、DS-AXF122P	CPU: 5C, 主频 3.3GHz; 内存 8G; 独立显卡, 显存 2G; 硬盘: 240GBSSD+1TB SATA, 7200 转; 光驱: DVD RW 光驱; 网卡: 有线网卡 1000M; 无线网卡 10M/100M 自适应网卡; 显示器: 23 寸 IPS 面板 LED 显示器; 操作系统: 预装; 其他: 带耳麦。	台	2	4640.00	9280.00
8	操作台	国产、定制	2 人工位, 控制台总长度 2000mm, 台面深度 800mm, 距地面高 750mm, 背墙高 220mm; 包括且不限于 2 把工作椅。	套	1	7390.00	7390.00
9	600W 半球监控 (含电源)	海康威视、DS-2CD2766FWD A1-ABCD/GS、DS-2FA1220-DL-CH	1. 主码流支持 3200x1800@25fps, 子码流支持 640x480@25fps, 第二码流支持 1280x720; 2. 内置 GPU 芯片, 靶面尺寸 1/1.8 英寸; 3. 支持 4 倍电动变焦、自动聚焦、变焦过程不会完全虚焦; 4. 支持智能报警防干扰功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时, 报警检测目标设置为人体或车辆时, 光线明暗变化, 篮球滚动, 狗行走, 树摇晃, 不触发报警; 5. 可对检测区域内 10 个行人进行人脸识别、框选跟踪、评分和抓拍, 可筛选和抓拍最	台	2	1065.00	2130.00



合同编号: UEJCA2303270EGN00

			佳人脸图片存储及上报中心, 抓拍数量及图片大小可设, 可上传全景照				
			6、支持 1 路报警输入, 1 路报警输出, 1 路音频输入, 1 路音频输出, 1 个 SD 卡槽, 1 个 DC12V 电压输出接口, 支持 DC12V 或 POE 供电;				
			7、防护: 防水防尘: IP67; 防暴: IK08;				
10	半球支架	海康威视、DS-1473ZJ-155-TR	壁挂支架/Φ155mm 转接帽/带转接盘/铝/白色喷塑	个	2	65.00	130.00
11	网络机柜	国产、定制	24U 网络机柜, 尺寸: 1200mm×600mm×600mm; 符合 ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN11494; PART7、GB/T3047.2-92 标准; 兼容 FTSI 标准; 前门采用自然通风网门, 高密度网孔后门, SPCC 优质冷轧钢板, 立柱 2.0mm, 其它 1.2mm, 表面喷沙, 脱脂, 防锈, 静电喷塑。最大净载 1000KG, PDU 电源排插 1 套	台	1	1500.00	1500.00
12	综合布线	国产、定制	配线架、理线架、高清显示连接线、六类网线、电源线、敷设管道等辅材	项	1	5600.00	5600.00
13	移动检查站	国产、定制	含执法检查室、备勤休息室	项	1	200000.00	200000.00

五、车辆近场监测系统

			国产海光 CPU 芯片				
			1. CPU: 核数 2 颗 24 核, 频率 2.2GHz;				
			2. 内存: 256G DDR4, 支持 16 个内存插槽; 内存频率支持而				
			2666/2933/3200MHz				
			3. 硬盘: 4 块 1.2T 10K SAS 盘				
			4. 阵列卡: 配置 SAS_HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10 ;				
			5. PCIe 扩展: 6 个 PCIe 扩展插槽				
			6. 显卡: 集成显示控制器, 32MB 显存				
1	通用终端设备	海康威视、DS-VH222M-C		台	4	73900.00	295600.00



UEJCA2303270EGN00

合同编号:

			7. 散热: 4 个智能冗余风扇 (每节点 2 个) 8. 网口: 4 个千兆电口、4 个万兆光口 9. 其他接口: 1 个千兆 RJ-45 管理接口 10. 具有 3 个 USB 3.0 接口, 1 个前置 USB3.0 接口, 2 个后置 USB3.0 接口; 1 个内置 RS232 11. 具有 1 个 VGA 接口, 位于机箱后窗				
2	近场监测系统部署	道研中心、定制	根据公安交通集成指挥平台推送的违法嫌疑车辆、重点车辆信息, 主动跟踪车辆行驶轨迹, 并在执法站通过声光电等方式对车辆行驶轨迹进行提示 CPU: 2 颗 (32G/2.0G) CPU, 内存: 32G DDR4×4/600G; 硬盘: SAS×2 (8 盘位, RAID 1) /SAS_HBA; 接口: 1GbE×2 (电) ×1 1. 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源, 包括用户管理、权限管理、部门管理、目录管理、物联设备管理、门户管理, 统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源, 并提供门户、录像计划等配置能力。 2. 提供视频监控应用提供视频管理服务, 支持编码设备通过 GB28181 协议、ONVIF 协议、主流厂商设备网络 SDK 协议等接入平台, 实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 3. 提供信息发布屏和诱导 LED 屏管理, 终端监控、素材管理、节目管理、日程管理、发布管理和审核管理等。 4. 视频运维提供了设备运行状态采集、视频质量检测、录像质量检测、运维告警查询与处理、运维报表等功能。 5. 提供广播服务, 实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力, 提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。 6. 支持重点区域智能播报服务, 可通过联动规则配置, 可支持各类场景报警事件触发广播联动, 实现自动或手动实时广播。 7. 支持 AR 实景应用, 以增强现实技术为核心, 提供实景地图配置与展示服务, 基于增	套	1	0.00	0.00
3	近场监测接入一体机	海康威视、DS-VM21S-B		套	1	250500.00	250500.00



—

六、基础配套工程



合同编号: UEJCA2303270EGN00

9	室外光缆	国产、定制	GYTXW-SB1, 国标线缆, 含线缆敷设	项	1	1200.00	1200.00	
10	室外网线	国产、定制	UTP-5e, 国标室外线缆, 含线缆敷设	项	1	1050.00	1050.00	
11	取电电缆	国产、定制	ZC-YJV22 2×2.5, 国标线缆, 管内穿线	项	1	2050.00	2050.00	
12	取电电缆	国产、定制	ZC-YJV22 4×4, 国标线缆, 管内穿线	项	1	17680.00	17680.00	
13	取电电缆	国产、定制	RVV3×1.5, 国标电缆, 含线缆敷设	项	1	2800.00	2800.00	
14	路面热熔标线	国产、定制	分道线、诱导线、文字等。热熔型标线, 厚 2.0mm	m ²	400	48.00	19200.00	
15	分隔水马	国产、定制	1200*700*210 活动式水马	m	300	53.00	15900.00	
16	光纤熔接	国产、定制	每点位 2 芯光纤, 含光纤熔接配套辅材等	项	1	2100.00	2100.00	
17	高速公路布防	国产、定制	按照公路作业安全防护要求实施布防	次	3	2800.00	8400.00	
七、系统集成费								
1	系统集成费	国产、定制	项目集成费	项	1	243000.00	243000.00	
/	合计					2080000.00		