

九、主要成交标的承诺函

我单位同意成交公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	品牌及规格型号	数量	单价	备注
1	防滑处理	品牌、型号：皖康 WK1001 防滑处理（单位：平方） 材质：PVC, 镂空隔水 尺寸：根据用户实际需求定制尺寸， 厚度：≥10mm	59	62	
2	高差处理	品牌、型号：皖康 WK1002 高差处理（单位：处）橡胶材质，耐 水防滑、承重力≥500kg，根据实际需 求配置高度和宽度规格。	26	97	
3	地面平整	品牌、型号：皖康 WK1003 地面平整：水泥混凝土的施工质量检 验要符合现在标准《混凝土结构工程 施工质量验收规范》GB 50204—2002 的相关规定。水泥混凝土强度等级 C25 以上，掺和料：商品混凝土，高 度 7cm 以上，路床(槽)碾压检验压实 系数：压实度不低于 93%。基层找平 夯实：1、地面平整度的偏差要控制在 4 毫米以内；2、地面找平后，地面的 颜色要均匀无异样，外表层应没有裂 缝、起砂等问题出现；3、地面不允许 存在空鼓、粘结不牢等问题。4、根据 现场实际需要进行下挖平整。5、不得 影响其他屋内设备设施使用。	792	83	
4	护理床	品牌、型号：迈德 MD-10 ▲★护理床（单位：张） 1、规格：净宽不低于 900mm, 净长不 低于 2000mm 床身（不含床头床尾板） 裸高度不高于 380mm 2、配置：双摇功能，木制床头、铝合 金五档护栏、分离式床脚、宽床条一 次冲压成型。 3、床头、床尾：床边包覆木制纹理设	94	1300	




		<p>计，由暗藏自动锁定装置，稳定可靠，对称式快速直插式结构，可快速拆卸。</p> <p>4、床边管采用优质碳钢矩管，尺寸不低于 40×80×1.0mm。</p> <p>5、床面板采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板，床面各段采用整体钢板一次冲压成型，经酸洗、磷化、清洗等处理后，静电喷塑，表面平滑光洁，无毒，环保，抗锈。</p> <p>6、床脚采用优质碳钢方管，尺寸不低于 50×50×1.0mm。</p> <p>7、床板连接头采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断。</p> <p>8、手摇床丝杆采用不低于 45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，母丝采用球墨铁制作，丝杆具有双向过摇装置。丝杆弹盒采用钢件，防破裂。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。</p> <p>9、护理床要求配套护理床垫，外部防水布（可优于本材料），内置 4cm 棕垫+4cm 海绵</p>			
5	防压疮垫	<p>品牌、型号：雅德 DL02-II</p> <p>▲防压疮垫（单位：个）材质：环保 PVC</p> <p>重量：≤1KG</p> <p>厚度：0.3-0.4mm</p> <p>功能：预防褥疮</p> <p>工作频率：50+1Hz</p> <p>功率：≤2W</p> <p>噪音：≤50dB(A)</p> <p>规格：不小于 185*83*6.5cm</p> <p>空气流量：5.0-5.5L/min</p> <p>工作压力：15-20Kpa</p>	95	325	
6	床头灯	<p>品牌、型号：爱耐特 TW-L46B2</p> <p>床头灯：二头插座，声光控插电式智能起夜床头灯，独立开关，有常亮功能。</p>	41	63	
7	防撞条	<p>品牌、型号：泽耀 AZY-1051</p> <p>安装防撞条（单位：根）高度≥1.5m，PVC 材质</p>	307	43	
8	L 形扶手	<p>品牌、型号：雅德 YC9310B</p> <p>L 形扶手（单位：个）尺寸≥</p>	7	146	



		50cm*70cm, 外管 ≥0.6 厚防滑颗粒设计, ABS 材质, 304 不锈钢内管设计, 国标孔位设计。			
9	一字扶手	品牌、型号: 雅德 YC9210 安装扶手, 一字扶手 (单位: 个) 单 体长度≥55cm, 外管≥0.6 厚防滑颗 粒设计, ABS 材质, 304 不锈钢内管 配件, 国标孔位设计。	82	38	
10	开关改造	品牌、型号: 尚为 86 型 开关改造: 更换大面板翘板开关, 尺 寸:86 盒 型, 约为 86*86*25mm, 实 现灯具门边和床头双 控, 方便老人起 居, 选择的颜色应与墙壁区分 开来, 自带夜间标识功能。明盒安装。	163	60	
11	适老椅	品牌、型号: 泽耀 AZY-102024 ▲适老椅 (单位: 把) 尺寸不小于: 80*55*54cm, 扶手宽度不小于 3cm 1, 弯曲木, 频热压、经防潮、防腐、防 虫化 学处理。具有较良好的强度性 能, 良好的抗震 力。 2、扶手:圆角 木条设计, 无缝拼接边角处采用 倒圆 工艺 3、坐垫、靠背:均采用达到阻燃 等级要求材料 制作而成的软包, 高密 度海绵, 防止褥疮。 4、采用优质软 包 PU, 具有耐磨防水、抗菌防 霉、 防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性; 5, 符合人体工程学, 站起方便转身, 靠 背抓手 方便老人扶握。	240	264	
12	马桶助力扶手	品牌、型号: 雅德 YC9400B 马桶助力扶手 (单位: 个) 产品规格: 厚度国标 1.0mm 以上; 不低于 550x450x600mm 产品净重: 不低于 5kg 产品承重: 150kg 以上 主架材质 表面: 碳素结构钢, 喷塑 塑胶配件材 质: 高密度 PE+PP+TPR 产品结构特 点: 1. 安装简单, 不用破坏墙体以及 地板表面。拆 卸方便, 利于卫生间清 洁 2. 扶手宽度二档调节, 调节范围 (570-610) mm 3. 扶手高度五档调节, 调节范围 (690-790) mm 4. 根据不同 马桶结构, 支撑点有多种选择方式 可 以和马桶固定。 5. 蓝色吹塑扶手抓取 稳固。 6. 表面无焊接点处理。	13	267	



13	床前坐便椅	品牌、型号：雅德 KJ202X ▲床前坐便椅（单位：把）整体工程级塑料结构，承重≥500斤，带扶手靠背，带便桶，居家可自主调节高度，PU软座垫。	254	204	
14	助行器	品牌、型号：雅德 YC8203 ▲助行器（单位：个）尺寸42*54*(73-84)cm 材质：航空铝合金安全承重≥150kg 1、采用铝合金材质；2、腿部高度可调，适合不同身高；3、把手采用高密度PVC材质，防滑；4、双把手设计 5、防滑橡胶脚垫，内置金属垫片；6、可折叠	39	134	
15	轮椅	品牌、型号：康威驰 SYIV100-HTK-001 ▲★轮椅（单位：把） 手动轮椅：符合人体工程学设计，由直径不小于22mm，厚度不小于1.2mm钢管焊接（低碳钢管）组合成型，采用固定式扶手、脚托，交叉杆支撑，座板托架纵横支撑，耐坐下冲击和运动冲击，表面镀铬处理，安全性能好，美观耐用； ★产品规格：总长不小于1040mm，总宽不小于670mm，总高不小于870mm，折叠宽度不小于280mm，靠背高度不小于450mm，座位深度不小于513mm，座位宽度不小于463mm，座位离地面高度不小于500mm，前轮直径不小于197mm，后轮直径不小于605mm。最大载重不小于100kg，净重量不小于19kg，pu前轮，后轮实心发泡轮胎，配置不小于36线钢圈。不锈钢护板 pu扶手，铝合金踏板，电镀手推圈，配有安全带及驻刹功能，轮椅座垫为皮革包海绵中间高强度板材双翻硬座，靠背为软靠背，中间需有大于600d的帆布夹层，材料为防阻燃PVC皮革，便于清洗，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；产品必须按照GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准执行生产。	134	580	
16	可移动式淋浴椅	品牌、型号：雅德 YC5208 可移动式淋浴椅材质铝合金+塑胶 管壁厚度≥1.2mm，承重≥500斤（可	162	196	

		调节档位≥4，可拆卸扶手，坐高≥40cm) 洗澡坐便两用+大螺纹 脚垫			
17	手杖	品牌、型号：雅德 YC4301 手杖（单位：个） 铝合金材质氧化处理，外径不小于 25MM，直握手柄，最低尺寸 58CM，可调节使用最高高度 90CM，四角中心直径约 20CM，四角交叉直径约 27CM，四角固定双层支架。	122	68	

供应商电子签章： 阜外医院康医疗科技有限公司

日期： 2023年6月15日



备注：

1. 表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的；
2. 成交供应商提供的以上承诺情况（含货物名称、品牌、规格、型号、数量、单价），将按约定随成交公告同时公告。
3. 本页《主要成交标的承诺函》由供应商准确填写。